

HULTAFORS TOOLS LANSERAR TRE NYA**LASER****MED ENKELHET SOM GEMENSAM NÄMNARE.****LINJELASER XL 2**

Liten och smidig användarvänlig korslaser. Lasern är självnivellerande med 2 dioder för vertikallinje och horisontallinje. Linjerna kan tändas var för sig eller tillsammans för att bilda ett kors. Det finns möjlighet att låsa pendeln mekaniskt för att kunna luta lasern.

Lasern är utrustad med ett transportlås som låser pendeln när lasern inte används.

Underlättar sättning av t ex vägg, kök eller när det skall målas med två olika kulörer mm.

- Autonivelleringsområde $\pm 5^\circ$.
- Tolerans: $\pm 1,0$ mm/m.
- Laserklass: 2M/EN 60825-1
- Diodtyp: 2 x 635 nm
- Avkänningsområde: $r=15$ m.
- Stativskruv 5/8.

**GOLVLASER FXL**

Golvlasern har 4 laserlinjer i 90° vinkel till varandra som bildar ett kors framför apparaten. Detta möjliggör att man kan lägga klinker i fyra riktningar. Linjerna fortsätter även bakom lasern vilket innebär att man kan lägga klinker i hela utrymmet med en enda utmätning.

Lasern har justerbara fötter för arbete på ojämnt underlag samt en nivå fot på 5mm som gör att man kan lägga klinker även under lasern. Underlättar utsättning av klinker.

- Tolerans: $\pm 0,3$ mm/m.
- Laserklass: 2/EN 60825-1
- Diodtyp: 4 x 635 nm
- Avkänningsområde: $r=10$ m per linje.

**ROTATIONSLASER RL**

Horisontell självnivellerande roterande laser.

Lasern är utrustad med ett transportlås som låser pendeln när den inte används.

Enkelt handhavande – lasern styrs med två knappar som sitter i toppen på apparaten. Fördelen är att lasern inte rubbas i sitt läge när man trycker på knapparna under drift.

Det ingår både mottagare och receiver vilket underlättar användandet när lasern används på längre avstånd och när man är själv. Underlättar avvägningsarbeten.

- Autonivelleringsområde $\pm 5^\circ$.
- Tolerans: $\pm 0,2$ mm/m.
- Laserklass: 2/EN 60825-1
- Diodtyp: 1 x 635 nm
- Avkänningsområde: $r=30$ m resp 150m med mottagare.
- 2 hastigheter 300, 600 rpm.
- Stativskruv 5/8.

PRODUKTINFORMATION

Art nr	Benämning	Modell	Längd	Bredd	Höjd	Antal/frp.	Vikt	EAN-kod
409040	Linjelaser	XL-2	120 mm	65 mm	105 mm	1 st	400 g	7317844090405
409030	Golvlaser	FXL	55 mm	235 mm	151 mm	1 st	650 g	7317844090306
409010	Rotationslaser	RL	175 mm	130 mm	130 mm	1 st	1200 g	7317844090108

Leverans från vårt lager: Omgående.

TILLBEHÖR - STATIV

Kraftiga trefots stativ i anodiserat aluminium. Två av stativen är utrustade med vev för höjdställning (408321, 408331).

Stativen passar till instrument med 5/8 fästgänga. Individuellt justerbara ben.


PRODUKTINFORMATION

Art nr	Benämning	Modell	Transportlängd	Användningshöjd	Antal/frp.	Vikt	EAN-kod
408321	Stativ	S 130*	80 cm	75 – 130 cm	1 st	5,1 kg	7317844083216
408331	Stativ	S 300*	120 cm	113 – 180 cm	1 st	6,5 kg	7317844083315
408341	Stativ	B 140*	100 cm	90 – 140 cm	1 st	2,5 kg	7317844083414

* Vev för höjdställning.

Leverans från vårt lager: Omgående.